

STOCK 113

Karkasinė vienšlaitė pirtis su priepirčiu

Detalus aprašymas:

- Konstrukcija: Skandinaviška eglė, gradavimas 24, kokybės klasė AB, su profiliais T formos įstrižainėms (1mm cinkuotas plienas)
- Išoriniai matmenys: 4200mm x 2440mm x 2580mm
- Apšiltinimas – grindys (įskaitant pirties grindis), sienos ir stogas apšiltinti 100 mm akmens vata, šilumos laidumo koeficientas $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$
- Išorės apdaila – Suomiška Eglė, 18mm storio, su oro tarpu, eglės kokybės klasė AB, išorinį sandarumą užtikrina difuzinė plėvelė RX3000 90 g/m², išorė impregnuota juoda spalva
- Stogas – juodos bituminės čerpelės su paklotu modifikuoto SBS bitumo armuoto stiklo pluošto audiniu (60 g / m²)
- Medinės anšlaginės įėjimo durys su reguliuojamais vyriais
- Vienas modernus stačiakampis šviestuvas prie įėjimo durų, apsaugos lygmuo IP54
- Dviguba įleidžiama lauko rozetė, apsaugos lygmuo IP44

Priepirtis:

- Ilgis – 1180mm
- Vidaus lubų dailylentės: 18mm storio termo mediena, kokybės klasė AB, vidaus sandarumą užtikrina daugiasluoksnė metalizuotos aliuminio folijos garo izoliacinė plėvelė AL 90
- Vidaus sienų dailylentės: 18mm storio eglės mediena, kokybės klasė AB, vidaus sandarumą užtikrina daugiasluoksnė metalizuotos aliuminio folijos garo izoliacinė plėvelė AL 90, padengta juodos spalvos „Supi“ saunos vašku
- Vidaus grindys: 28mm storio termo mediena, kokybės klasė AB, sandarumą užtikrina difuzinė plėvelė RX3000 90 g/m² ir plokštė LIGNUM P5 E1 TG4
- Suolas iš termo medienos, kokybės klasė AB, 550mm pločio, su apvalintomis briaunomis
- Ventiliacijos difuzorius šviežio oro srautui užtikrinti
- LED juosta aliuminiame rėmelyje lubose, hermetinė, apsaugos lygmuo IP67, maitinimo šaltinis Mean Well 60W 12V IP6
- Dviguba įleidžiama rozetė, apsaugos lygmuo IP44

Pirtis:

- Ilgis – 2700mm
- Stiklinės nerakinamos įėjimo durys, su reguliuojamais vyriais, grūdintas stiklas 6 mm
- Vidaus lubų dailylentės: 18mm storio termo mediena, kokybės klasė AB, vidaus sandarumą užtikrina popierius dengtas aliuminio folija, tankis 104 g/m²
- Vidaus sienų dailylentės: 18mm storio eglės mediena, kokybės klasė AB, vidaus sandarumą užtikrina popierius dengtas aliuminio folija, tankis 104 g/m², padengta juodos spalvos „Supi“ saunos vašku
- Vidaus grindys: PVC danga, apačioje LIGNUM P5 E1 TG4 plokštė ir termo medienos grotelės viršuje, kokybės klasė AB
- Dvi vandens nubėgimo angos
- „L“ formos dviejų aukštų gultai su atlošais, pagaminti iš termo medienos, 550mm pločio

- Du panoraminiai paketiniai langai – 2200mm pločio ir 1000mm pločio
- Du ventiliaciniai difuzoriai šviežio oro srautui užtikrinti
- LED juosta po viršutiniu gultu ir atlošais, hermetinė, apsaugos lygmuo IP67, maitinimo šaltinis Mean Well 60W 12V IP6
- Krosnelė parenkama pagal kliento poreikius
- Medinė apsauginė tvorelė aplink krosnelę

Elektros instaliacija atitinka IEC 60364-7-703 standarto reikalavimus. Naudojami kabeliai H03VV-F ir H05RRF, pirties zonoje naudojami ugniai atsparūs kabeliai HDGS, apsaugą užtikrina srovės nuotėkio relė A9Z05425, išjungėjai automatai K60N C.

Kaina: 11 136 EUR + PVM*

*** Į kainą neįskaičiuota krosnelė, kuri bus parinkta pagal kliento poreikius**